

Габариты (Д×Ш×В), мм	655×900×1430
Вес, кг	130
Напряжение питания, В	400 AC 3Ph
Мощность привода, кВт	7,5
Количество подключаемых АКБ	2 одинаковых кислотно-свинцовых по 12В
Ёмкость АКБ	Минимум 45А·ч
Автоматическая зарядка АКБ	Да
Номинальное напряжение проверяемых агрегатов, В	12, 24, 48
Максимальная габаритная длина проверяемого агрегата, мм (м)	410 (0,41)

Проверка генераторов

Нагрузка, А	12В	300А
	24В	150А
	48В	50А
Режим проверки	Автоматический/ручной	
Регулировка нагрузки(0-100%)	Плавно	
Обороты привода, об/мин	0-3000	
Регулировка оборотов привода	Плавно	
Тип передачи (привод/генератор)	Ременная клиновая/поликлиновая	
Типы проверяемых генераторов	12В	Lamp, SIG, RLO, RVC, CKOREA, P-D, C JAPAN, COM (LIN, BSS), S/A PSA
	24В	Lamp, COM (LIN)
	48В	CAN

Проверка стартеров

Мощность проверяемых стартеров, кВт	до 11
-------------------------------------	-------

Дополнительно

Дисплей	Сенсорный «12»
Обновление ПО	Есть
База данных генераторов	Есть
Сохранение результатов диагностики	Есть
Вывод на печать	Есть
Подключение к интернету	Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac), Ethernet
Подключение периферийных устройств	2 x USB 2.0